

Bilichetto A12



Caratteristiche tecniche Bilichetto A12

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre oppure display a led rossi
- Indicatori di status aggiuntivi a schermo
- Classe di precisione III, 3000 div
- Alimentazione a batteria interna 6V DC/4Ah e a rete 220V AC - 50/60 Hz
- Temperatura di utilizzo da 0°C a +40°C
- Funzione di conteggio pezzi
- Funzione di sommatoria pesate
- Funzione di tara e di rimessa a zero
- Colonna da 60 centimetri
- Piatto in acciaio inox da 40x40 cm o 60x60 cm
- Struttura in tubolari verniciati a forno.
- Piedini regolabili e bolla di livello.

Versioni disponibili comprese di Indicatore di Peso con colonna

Piatto mm	Altezza mm	Portata Max kg	Divisione CE-M kg	CODICE
400x400	125 mm	60 kg	20 g	A12FR460
400x400	130 mm	150 kg	50 g	A12FR4150
600x600	150 mm	150 kg	50 g	A12FR6150
600x600	150 mm	300 kg	100 g	A12FR6300



NOAW SRL
Via Colombera, 27
21048 Solbiate Arno
Varese, Italy

Tel. +390331219723
Fax +390331216197
www.noaw.it – www.noawsrl.com
noaw@noaw.it – info@noaw.it